



DIMAPA
DIAMANTOVÉ NÁSTROJE

KOTOUČ PRO BROUŠENÍ EXTRÉMNĚ TVRDÝCH MATERIÁLŮ

TITAN DIAMANT

BROUŠENÍ WOLFRAMOVÝCH ELEKTROD, VRTÁKŮ,
SK PLÁTKŮ, OBKLADŮ, DLAŽBY...

DOPORUČENÉ OTÁČKY 7000 - 12 000

POUŽITELNÉ ZA SUCHA

IDEÁLNÍ PRO RYCHLÉ BROUŠENÍ V TERÉNU
I V DÍLNĚ

Ø100MM

HRUBOST #150

OBOUSTRANNÝ

Ø22.2MM

SÍLA 1MM

BRUSNÁ ČÁST 20MM

POUŽITÍ

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

1. KOTOUČ NAMONTOVAT TAK, ABY BOČNĚ ANI VÝŠKOVĚ NENARÁŽEL.
2. DODRŽOVAT OPTIMÁLNÍ OTÁČKY, UVEDENÉ VÝROBCEM.
3. KOTOUČ NEKŘÍŽIT ANI NEBRZDIT.
4. BROUŠENÝ MATERIÁL PEVNĚ UPNOUT.
5. PŘI BROUŠENÍ MATERIÁLU VYVÍJET POUZE MÍRNÝ TLAK, ZPRAVIDLA STAČÍ VÁHA STROJE.
6. PRACUJTE POUZE S OCHRANNÝMI POMŮCKAMI - OCHRANNÝ KRYT NA OBLIČEJ, POPŘ. OCHRANNÉ BRÝLE, RUKAVICE.
7. KOTOUČ NENÍ URČEN K ŘEZÁNÍ

PŘI BROUŠENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT CHLAZENÍ KOTOUČE. TOHO DOSÁHNEME TÍM, ŽE PO 2 MIN. BROUŠENÍ ZVEDNEME STROJ S KOTOUČEM OD OPRACOVANÉHO VÝROBKU A NECHÁME BĚŽET 10 SEKUND NAPRÁZDNO. VYSOKÁ OBĚHOVÁ RYCHLOST VE SPOJENÍ S KONSTRUKCÍ KOTOUČE ZAJISTÍ DOBRÉ OCHLAZENÍ KOTOUČE.