



# CS CUTTO GLASS 6453

## Popis

CS CUTTO GLASS 6453 je odpařivá chladicí kapalina a mazivo ve sklářském průmyslu. Používá se pro širokoplošnou výrobu plochého i tvarového skla, stejně jako k mazání strojních dílů, které se podílejí na těchto technologických operacích. Jedná se směs uhlovodíků bez obsahu benzenu, aromátů nebo síry. Slouží jako náhrada chlorovaných uhlovodíků a benzínu k provoznímu čištění, praní a dekontaminaci.

## Vlastnosti

Není toxický, nezapáchá ani nedráždí pokožku.

Produkt je šetrná náhrada technického nebo lakového benzínu.

Nenapadá plasty ani většinu těsnění.

Nabízí vysokou penetrační schopnost a mazivost v tenké vrstvě.

## Oblast použití

CS CUTTO GLASS 6453 se používá jako odparové chladicí médium a zároveň jako mazivo při technologických operacích výroby a dělení skla s teplotami skleněné masy 15 W135°C.

## Produktová data

Typické hodnoty

Parametr	CS CUTTO GLASS 6453	Metodika
Vzhled při 20°C	čirá bezbarvá kapalina	vizuálně
Hustota při 15°C v g/cm <sup>3</sup>	0,750 - 0,790	PP 45/016
Kinematická viskozita při 40°C v mm <sup>2</sup> /s	1,1W,5	PP 45/033
Korozní působení	negativní	informativně
Odpařivost (ether = 1)	64	informativně
Bod vzplanutí ve °C	>62	informativně
Teplota varu	173W 93	informativně

## Balení

Skladujte v originálních uzavřených obalech, na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách 0 až 40°C. Záruční doba je 24 měsíců od data výroby.